

## SBR/250


Incollatrice automatica a 2 rulli da banco  
Bench automatic 2 rollers glueing machine  
Encolleuse automatique à 2 rouleaux de banc  
Automatische Doppelrollen-Tischklebemaschine  
Encoladora automática de 2 rodillos



# SBR/250

Incollatrice automatica a 2 rulli da banco  
 Bench automatic 2 rollers glueing machine  
 Encolleuse automatique à 2 rouleaux de banc  
 Automatische Doppelrollen-Tischklebemaschine  
 Encoladora automática de 2 rodillos

INCOLLATRICE SUPERIORE/INFERIORE  
 UPPER PART/LOWER PART OF GLUEING MACHINE  
 ENCOLLEUSE SUPERIEURE/INFERIEURE  
 OBERE/UNTERE LEIMAUFTRAGMASCHINE  
 ENCOLADORA SUPERIOR/INFERIOR



LAMELLARE/ LAMINATED/  
 PANNEAUX LAMELLAIRES/  
 LAMELLEN/ LÁMINAS



LISTELLARE/ BLOCKBOARD/ PANNEAUX  
 LATTES/ TISCHLERPLATTEN/ LISTONES



PARQUET/PARQUET/PARQUET/  
 PARKETT/ PARQUÉ



Versione con base e rulliere di appoggio entrata ed uscita pezzi 250 x 500 mm  
 Version with base and support roller conveyor for pieces inlet and outlet 250 x 500 mm  
 Version avec embase et aménages par rouleaux d'appui entrée et sortie pièces 250 x 500 mm  
 Version mit Unterbau und Rollenbahn Werkstück Eingangs- und Ausgangsebene 250 x 500 mm  
 Versión con base y conjunto de rodillos de apoyo entrada y salida piezas 250 x 500 mm

DATI TECNICI	SPECIFICATIONS	DONNÉES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TÉCNICOS	
LARGHEZZA UTILE LAVORO	WORKING WIDTH	LARGEUR UTILE DE TRAVAIL	BRAUCHBARE ARBEITSBREITE	ANCHO ÚTIL DE TRABAJO	mm 230
ALTEZZA UTILE LAVORO	WORKING HEIGHT	HAUTEUR UTILE DE TRAVAIL	BRAUCHBARE ARBEITSHÖHE	ALTURA ÚTIL DE TRABAJO	mm 0-100
DIAMETRO RULLI SPALMATORI	DIAMETER OF SPREADING ROLLER	DIAMÈTRE ROULEAUX ÉTALEURS	DURCHMESSER DER DOSIERERWALZEN	DIÁMETRO RODILLOS ESPALMADORES	mm 150
VELOCITÀ AVANZAMENTO	FEED SPEED	VITESSE D'AVANCE	SCHUBGESCHWINDIGKEIT	VELOCIDAD DE AVANCE	M/1" 28
POTENZA MOTORE	MOTOR SPEED	PUISSANCE MOTEUR	MOTORLEISTUNG	POTENCIA DEL MOTOR	KW 0.18
ALTEZZA PIANO LAVORO CON BASE	HEIGHT OF WORKING SURFACE	HAUTEUR SURFACE DE TRAVAIL	ARBEITSFLÄCHENHÖHE	ALTURA PLANO DE TRABAJO	mm 790

DIMENSIONI	DIMENSIONS	DIMENSIONS	AUSSENMASSE	TAMAÑO	
LUNGHEZZA MAX	MAX LENGTH	LONGUEUR MAX	MAX LÄNGE	LONGITUD MÁXIMA	mm 500
LARGHEZZA MAX	MAX WIDTH	LARGEUR MAX	MAX BREITE	ANCHO MÁXIMO	mm 700
ALTEZZA PIANO CON BASEMENTO	WORK SURFACE HEIGHT	HAUTEUR SURFACE DE TRAVAIL	HÖHE DER ARBEITSFLÄCHE	ALTURA PLANO DE TRABAJO CON BASE	mm 790
ALTEZZA MAX	MAX HEIGHT	HAUTEUR MAX AVEC EMBASEMENT	MAX HÖHE	ALTURA MÁXIMA	mm 750
ALTEZZA MAX CON BASAMENTO	MAX HEIGHT BASE	HAUTEUR MAX DER BASEMENT	HÖHE DER ARBEITSFLÄCHE UNTERBAU	ALTURA MÁXIMA CON BASE	mm 1300
PESO NETTO	NET WEIGHT	POIDS NET	NETTOGEWICHT	PESO NETO	KG 90

ACCESSORI A RICHIESTA - ACCESSORIES ON REQUEST - ACCESSOIRES SUR DEMANDE - AUF WUNSCH LIEFERBARE ZUBEHÖRTEILE: - ACCESORIOS A PEDIDO				
BASAMENTO	BASE	BASE	UNTERBAU	BASE
MOTOVARIATORE	SPEED CONTROLLER	MOTOVARIATEUR DE VITESSE	GESCHWINDIGKEITSREGETRIEBE	MOTOVARIADOR DE VELOCIDAD
TRASFERT A RULLI FOLLI IN PVC IN ENTRATA PEZZI	PVC ENTRY ROLLERS TRANSFER	TRANSFERT AUX ROULEAUX EN PVC	BEFÖRDERUNG MIT PVC-BESCHIC. LOSROLLEN WERKST. EINGANGSE.	TRANFERT IN USCITA LOCOS DE PVC EN LA ENTRADA DE LAS PIEZAS
TRASFERT IN USCITA A RULLI IN PVC	PVC EXIT ROLLERS TRANSFER	TRANSFERT AUX ROULEAUX EN PVC	BEFÖRDERUNG MIT PVC-ROLLEN AUSGANGSEBENE	TRASFER DE RODILLO S LOCOS REVESTIDOS DE PVC EN ENTRADA PIEZAS

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere variati per migliorie. The above specifications are not binding and may be changed during the development process. Les donnes techniques ne sont pas obligatoires et peuvent être modifiés pour am éliorations. Die techniques anagaben sind nicht bindend und können für meliorationen geändent sein. Los datos técnicos no son definitivos y pueden ser variados para introducir mejoras



Localita Canonica (Steccaia)  
 Via Della Pergola, 11  
 53037 San Gimignano (SI)  
 ITALIA

Tel (+39) 0577 944947 PO Box 187  
 Fax (+39) 0577 944801 50052 Certaldo (FI)  
 Email info@osama-tech.it ITALIA  
 Web www.osama-tech.com

